

	СТЕЛС МОРОЗ 600S	СТЕЛС МОРОЗ 600L
Двигатель	565 cc	565 cc
Объем, см ³ / Цилиндры	565/2	565/2
Мощность, л.с.	49 при 6500 об/мин	49 при 6500 об/мин
Тип	2х-тактный	2х-тактный
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм	73,8х66	73,8х66
Топливная система	2 карбюратора	2 карбюратора
Карбюратор / тип	Mikuni / поплавковый	Mikuni / поплавковый
Охлаждение	воздушное	воздушное
Система выпуска	Глушитель с резонатором	Глушитель с резонатором
Система впуска	Глушитель шума-впуска	Глушитель шума-впуска
Трансмиссия	Вариатор, передача вперед, реверс, нейтраль	Вариатор, передача вперед, реверс, нейтраль
Тормозной механизм	Гидравлический, дисковый	Гидравлический, дисковый
Система запуска	Электрическая и ручная	Электрическая и ручная
Зажигание	Бесконтактное зажигание	Бесконтактное зажигание
Система смазки	Совместная	Совместная
Емкость масляного бака, л	-	-
Тип пер. подвески	эллиптическая рессора	эллиптическая рессора
Ход пер. подвески, мм	50	50
Тип зад. подвески	независ., пруж.-балансир.	независ., пруж.-балансир.
Ход зад. подвески, мм	50	50
Передний амортизатор	—	—
Задний амортизатор	—	—
Колея лыж (между центрами), мм	—	—
Гусеница, Д×Ш×В, мм	2 × (2878×380×17.5)	2 × (3685×380×17.5)
Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм	2700±20 × 910±20 × 1335±30	3100±20 × 910±20 × 1335±30
Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм	2420 × 1060 × 1130	2960 × 1060 × 1200
Сухой вес, кг	295	320
Топливный бак, л	28	28
Кол-во мест	2	2
Максимальная скорость, км/ч	Не менее 70	Не менее 70
Гарантия, мес.	24	24
Электростартер	Есть	Есть
Реверс	Есть	Есть
Обогрев ручек руля и курка газа	Есть	Есть
Ветровое стекло	Есть	Есть
Спинка пассажира	Есть	Есть
Багажник	Есть	Есть
Фаркоп	Есть	Есть
Фара	Галогеновая, 55/60	Галогеновая, 55/60
Спидометр / одометр	Есть	Есть